

# FDV - Dokumentasjon

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27/5/2021

Versjon: 2

Side 1 av 2

### Prosjekt

Entreprenør / Utførende	
Prosjekt / Adresse	
Bruksområde / Bygningsdel	

### Produktbeskrivelse

Knott Grunnmurplast er en fuktsperre av høy densitets polyetylen (HDPE), benyttes som vannavisende og kapillærbrytende sjikt på utsiden av isolerte eller uisolerte yttervegger mot terreng.

Knott grunnmurplast er en enkel knasteplate for bruk som fuktsikring på grunnmur. Produktet er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner. Knott grunnmurplast er føyeelig og enkel å montere.

Knott Grunnmurplast skal monteres med knastene inn mot veggkonstruksjonen, og festes med 150mm omlegg i horisontale skjøter og 20-30 cm omlegg i vertikale skjøter.

Fuktsperren festes med spiker i avstand c/c 250 mm langs øvre kant, hvor det monteres avslutningslist (kantlist)

### Produktidentifisering

Varenummer	NOBBNR: 57884714, 57884695, 57884642, 57875024
Standard rull mål	1 x 20m, 1,5x 20m, 2x20m, 2,5x20m, 3x20m
Farge	Sort
Overflatebehandling	Ingen
Vedlegg / Dokumentasjon	Produktet er CE Godkjent

### Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Ingen
Vedlikeholdsinstruks og- intervall	Det kreves ikke vedlikehold av Knott grunnmurplast hvis den er montert i henhold til monteringsanvisning.

### Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Membranen vil være en effektiv sperre for rennende vann og vanndamp så lenge bygget står.
Fuktbestandighet	Knott påvirkes ikke av fukt.

### Miljøpåvirkning

Giftighet	Ingen.
Persistens og nedbrytelighet	Svært lav UV degradering.
Bioakkumuleringsevne	Ingen.
Mobilitet i jord	Produktet er ikke vannløselig.
Andre skadevirkninger	Ingen indikasjoner på miljømessig giftighet.

# FDV - Dokumentasjon

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27/5/2021

Versjon: 2

Side 2 av 2

### HMS referanser

### Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Materialet og innpakningen representerer ingen farer som avfall med hensyn på giftighet og/eller økologiske forhold. Det kan brennes på en kontrollert måte, disponeres på landbasert fylling og resirkuleres til mindre kritiske, ikke matrelaterte produkter.

### Teknisk service

Produsent / Importør	Sustinera AS
Organisasjonsnummer	984 952 724
Postadresse	Øvre Kluge 6
Postnummer og poststed	4334 Ålgård
Telefon	+47 906 95 904
E-post	<a href="mailto:post@sustinera.no">post@sustinera.no</a>
Internettadresse	<a href="http://www.sustinera.no">www.sustinera.no</a>