

Sundolitt Vintermatta

- för rationellt byggande året runt



Frostskydd på nygjuten betong

- ▶ Mycket god värmeisolering
- ▶ Vattenavvisande
- ▶ Ingen vidhäftning mot betongen
- ▶ Snabb täckning
- ▶ Temperaturtålig -80° C till + 80° C
- ▶ Minskar risken för sprickbildning i betongen pga för snabb vattenavgång

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	0,05 W/mK
Densitet	ca 22 kg/m ³
Bredd	1600/2000 mm
Längd	50 m
Tjocklek	10 mm
Färg	Grå
Vikt/rulle	ca 18 / 22 kg
Yta/rulle	80 / 100 m ²



Sundolitt[®]

WWW.SUNDOLITT.SE

Sundolitt Vintermatta

Sundolitt Vintermatta är tillverkad av polyetencellplast (PE), och har en helt sluten cellstruktur. Den slutna cellstrukturen gör produkten värmeisolerande, helt vattenavvisande, oöm och tål användning flera gånger.

Sundolitt Vintermatta levereras som rullvara, 1,6 alt 2 meter bred och 50 meter lång. Detta innebär att man snabbt kan täcka vid t ex bjälklagsgjutning vintertid.

Fler användningsområden

- ▶ Vintermatta för täckning av nygjuten betong
- ▶ Markmatta mot tjälhedträngning
- ▶ Fukt- och värmeisolering för upplag av sand, grus, tegel mm
- ▶ Frostskyddsmatta för isolering av ång- och vattenledningar
- ▶ Temporär tjälisolering av schakter



WWW.SUNDOLITT.SE